

TABLE DES MATIÈRES

<i>Pipettes jaugées</i>	2
-------------------------------	---

Pipettes jaugées

Pipettes jaugées sont fabriquées selon DIN EN ISO 648.

Disponible également avec boule de sûreté sur demande.

Classes de précision

- Conformité certifiée

selon classe AS, temps d'attente: 5 sec., écoulement rapide

La marque de conformité et le numéro de lot sont imprimés sur chaque pipette. Chaque emballage original est accompagné d'un certificat de lot.

- Exécution courante

plus précise que la norme / la classe B

Tolérance: 1,5 fois la classe AS

La norme ne demande pas un temps d'attente pour la classe B.

Ajustage

Ajustage pour délivrer. Les pipettes sont marquées «Ex».

La capacité nominale correspond au volume débité après l'écoulement.

Capacité ml	Supplétif au DIN	Longueur cm	Tolérance	Tolérance	Code couleurs
			Exécution courante	Conformité certifiée	
		± 1 cm	± ml	± ml	
0,5		30	0,0075	0,005	2 x noir
1		30	0,012	0,008	bleu
2		33	0,015	0,010	orange
2,5	*	35	0,015	0,010	-
3	*	35	0,015	0,010	noir
4	*	40	0,020	0,015	2 x rouge
4		40	0,020	0,015	blanc
8	*	44	0,030	0,020	bleu
9	*	44	0,030	0,020	noir
10		44	0,030	0,020	rouge
15	*	51	0,045	0,030	vert
20		51	0,045	0,030	jaune
25		52	0,045	0,030	bleu
30	*	53	0,045	0,030	noir
40	*	54	0,075	0,050	blanc
50		54	0,075	0,050	rouge
100		58	0,120	0,080	jaune



Pipettes jaugées, conformité certifiée, à 1 trait

Numéro d'article:
42556

classe AS, graduation indélébile brune «ASSISTENT-PERMANENT» recuite au four

Disponible avec certificat individuel, certificat de lot selon l'USP ou certificat de calibration DAkkS. Veuillez indiquer la demande dans votre commande! (au début du chapitre)

Non.	Tolérance	Capacité	Emballage
42556004	0,005 ml	0,5 ml	10 pièces/boîte
42556008	0,008 ml	1 ml	10 pièces/boîte
42556016	0,01 ml	2 ml	10 pièces/boîte
42556020	0,01 ml	2,5 ml	10 pièces/boîte
42556024	0,01 ml	3 ml	10 pièces/boîte
42556028	0,015 ml	4 ml	10 pièces/boîte
42556032	0,015 ml	5 ml	10 pièces/boîte
42556044	0,02 ml	8 ml	10 pièces/boîte
42556048	0,02 ml	9 ml	10 pièces/boîte
42556052	0,02 ml	10 ml	10 pièces/boîte
42556060	0,03 ml	20 ml	6 pièces/boîte
42556064	0,03 ml	20 ml	6 pièces/boîte
42556068	0,03 ml	25 ml	6 pièces/boîte
42556072	0,05 ml	30 ml	6 pièces/boîte
42556076	0,05 ml	40 ml	6 pièces/boîte
42556080	0,05 ml	50 ml	6 pièces/boîte

Non.	Tolérance	Capacité	Emballage
42556084	0,08 ml	100 ml	6 pièces/boîte

[» aller au produit \(site Web\)](#)



Pipettes jaugées, conformité certifiée, à 2 traits

Numéro d'article:

42557

classe AS, graduation indélébile brune «ASSISTENT-PERMANENT» recuite au four

Non.	Tolérance	Capacité	Emballage
42557004	0,005 ml	0,5 ml	10 pièces/boîte
42557008	0,007 ml	1 ml	10 pièces/boîte
42557016	0,01 ml	2 ml	10 pièces/boîte
42557024	0,01 ml	3 ml	10 pièces/boîte
42557028	0,015 ml	4 ml	10 pièces/boîte
42557032	0,015 ml	5 ml	10 pièces/boîte
42557056	0,020ml	10ml	10 pièces/boîte
42557064	0,03 ml	20 ml	6 pièces/boîte
42557080	0,05 ml	50 ml	6 pièces/boîte

[» aller au produit \(site Web\)](#)



Pipettes jaugées, exécution courante, en polypropylène, avec 1 trait

Numéro d'article:
42560

Très translucide, résiste à la casse, calibrée pour délivrer Ex
Les contraintes thermiques jusqu'à +60 °C ne causent pas le dépassement durable du seuil de limite d'erreur.
Afin de ménager la graduation, nous conseillons un nettoyage jusqu'à +60 °C maximum.

Non.	Capacité	Longueur	Forme	Limite d'erreur
42560008	1 ml	300 mm ±10 mm	Tubulaire	± 0,02 ml
42560016	2 ml	300 mm ±10 mm	Tubulaire	± 0,02 ml
42560032	5 ml	300 mm ±10 mm	avec corps	± 0,03 ml
42560056	10 ml	440 mm ±10 mm	avec corps	± 0,04 ml
42560068	25 ml	450 mm ±10 mm	avec corps	± 0,06 ml
42560080	50 ml	460 mm ±10 mm	avec corps	± 0,1 ml

[» aller au produit \(site Web\)](#)

Index

P

Pipettes jaugées, conformité certifiée, à 1 trait 2

Pipettes jaugées, conformité certifiée, à 2 traits 3

Pipettes jaugées, exécution courante, en polypropylène, avec 1 trait 4